


## Comercial - CB3543

### DESCRIÇÃO

Luminária linear ideal para aplicações em áreas úmidas. Possui aplicação de sobrepor em tetos/laje, paredes ou marcenaria com fixação por cola.

Permite o corte em esquadria para junção Teto/Parede e mudanças de direção em qualquer angulação.

Iluminação contínua e uniforme sem a marcação de pontos de luz quando usado com fita short pitch.



### FICHA TÉCNICA

|                       |                                        |
|-----------------------|----------------------------------------|
| Modelo:               | Comercial                              |
| Referência:           | CB3543                                 |
| Montagem:             | Teto, Parede e Marcenaria              |
| Utilização:           | Indoor                                 |
| IP:                   | 40                                     |
| Corpo:                | Plástico                               |
| Difusor:              | Acrílico Translúcido Integrado IP67    |
| Cores de Acab.:       | Plástico branco natural                |
| Comp. Máx. do Perfil: | Até 4 metros sem emendas               |
| Fonte de Luz:         | Fita de LED (conforme o quadro abaixo) |

Observações:

Desenho  
Técnico

Desenho  
Instalação

## INFORMAÇÃO GERAL

A fita Led Profiles permite dimerização de duas formas: 1) Com drive comum + dimmer Led Profiles (12V) (instalado entre a fita e o drive). 2) Com drive dimerizável + sistema de controle ou dimmer (bolinha) comum.

## ARQUIVOS

## QUADRO DE FITAS DISPONÍVEIS

| Potência (W) | Temp. de Cor                       | Fluxo Lum. (lm/m) | Corte (cm) | IP       | Largura(mm) |
|--------------|------------------------------------|-------------------|------------|----------|-------------|
| 5            | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 500               | 5,0        | 20 ou 65 | 8           |

|          |                                    |      |     |          |    |
|----------|------------------------------------|------|-----|----------|----|
| 10       | 2500K, 2700K, 3000K, 4000K e 5000K | 1000 | 2,5 | 20 ou 65 | 10 |
| 16       | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 1600 | 5,0 | 20       | 12 |
| 19       | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 1920 | 2,5 | 20       | 15 |
| 26 (24V) | 2700K, 3000K, 4000K e 5000K        | 2300 | 5,5 | 20 / 65  | 12 |

## QUADRO DE FITAS OPCIONAIS

Temperatura de Cor 2.500K nas potências de 5W e 10W

RC 98 nas potências de 5W, 10W e 26W (24v)

RGBW na potência de 10W

Turntable White na potência de 10W

[dkpdf-button]